

1025FA2.5

Fusibile da c.s. SMD rapido

Caratteristica di fusione	"Rapido"
Caratteristica di fusione abbreviata	"F"
Materiale corpo	"Ceramica"
Materiale contatti	"Nichel e rame stagnato/piombato"
Dimensione	"10,29x2,7 mm"
Confezione di vendita	" 2500 pz"
Imballo	"Bandoliera"
Codice Omologazione	"Bussmann 1025FA"
Commerciale di riferimento	"Flavio Fasani"



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Corrente	Tensione1	Tensione2	Capacità Di Rottura A	Caduta Di Tensione	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1xl n	Tempi Di Fusione 2xl n	Tempi Di Fusione 2,5 xln	Omologazioni
1025FA1	"1 A"	"250 Vac"	"125 Vdc"	"50 A"	"560 mV"	"1.7500"	"0,2800 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 5 s."	"Max 1 s."	UL CE VDE
1025FA1.5	"1,5 A"	"250 Vac"	"125 Vdc"	"50 A"	"260 mV"	"1.4600"	"0,1140 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 5 s."	"Max 1 s."	UL CE VDE
1025FA10	"10 A"	"250 Vac"	"60 Vdc"	"50 A"	"146 mV"	"457.0000"	"0,0072 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 20 s."	"Max 4 s."	UL CE VDE
1025FA12	"12 A"	"250 Vac"	"60 Vdc"	"50 A"	"120 mV"	"498.0000"	"0,0056 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 20 s."	"Max 4 s."	UL CE VDE
1025FA15	"15 A"	"250 Vac"	"60 Vdc"	"50 A"	"110 mV"	"1451.0000"	"0,0039 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 20 s."	"Max 4 s."	UL CE VDE

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente	Tensione1	Tensione2	Capacità Di Rottura A	Caduta Di Tensione	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1xln	Tempi Di Fusione 2xln	Tempi Di Fusione 2,5xln	Omologazioni
1025FA2	"2 A"	"250 Vac"	"125 Vdc"	"50 A"	"258 mV"	"6.0860"	"0,0750 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 5 s."	"Max 1 s."	  
1025FA2.5	"2,5 A"	"250 Vac"	"125 Vdc"	"50 A"	"232 mV"	"8.4800"	"0,0510 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 5 s."	"Max 1 s."	  
1025FA250	"250 mA"	"250 Vac"	"125 Vdc"	"50 A"	"2019 mV"	"0.1212"	"4,7500 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 5 s."	"Max 1 s."	  
1025FA3	"3 A"	"250 Vac"	"125 Vdc"	"50 A"	"205 mV"	"18.1500"	"0,0384 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 5 s."	"Max 1 s."	  
1025FA3.5	"3,5 A"	"250 Vac"	"125 Vdc"	"50 A"	"185 mV"	"17.8300"	"0,0305 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 5 s."	"Max 1 s."	  
1025FA4	"4 A"	"250 Vac"	"125 Vdc"	"50 A"	"190 mV"	"23.3200"	"0,0275 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 5 s."	"Max 1 s."	  
1025FA5	"5 A"	"250 Vac"	"125 Vdc"	"50 A"	"180 mV"	"38.7400"	"0,0195 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 5 s."	"Max 1 s."	  
1025FA500	"500 mA"	"250 Vac"	"125 Vdc"	"50 A"	"1500 mV"	"0.0415"	"1,1500 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 5 s."	"Max 1 s."	  
1025FA7	"7 A"	"250 Vac"	"60 Vdc"	"50 A"	"150 mV"	"138.0000"	"0,0116 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 20 s."	"Max 4 s."	  
1025FA750	"750 mA"	"250 Vac"	"125 Vdc"	"50 A"	"880 mV"	"0.1430"	"0,5550 Ohm"	"Min 4 h"	"Max 5 s."	"Max 1 s."	  

DISEGNI

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

