


CMM930-02/1

Morsetto molla/molla con 2 tasti di rilascio

Tensione	450 V
Corrente	24 A
Fissaggio	A vite Ø 2,9x3,0 mm
Materiale corpo	Polyamide 6/6, UL94V-2
Materiale contatti	Ottone e acciaio
Codice Omologazione	Adels 930/02
Diametro Filo	Esterno: 1x0,5 - 2,5 mm ² / Interno: 1x0,5 - 2,5 mm ² / Condensatore 1x0,5 - 0,75 mm ²
Temperatura	100 C°
Commerciale di riferimento	Iannuccelli Roberto



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	N° Poli	Confezione Di Vendita	Omologazioni
CMM930-02/1	1	2500 pz	
CMM930-02/12	12	30 pz	
CMM930-02/2	2	1000 pz	
CMM930-02/3	3	1000 pz	
CMM930-02/4	4	500 pz	
CMM930-02/5	5	500 pz	
CMM930-02/6	6	400 pz	

Note sulle omologazioni:

cURus: 300 V, CSA: 10 A 300 V

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

