

FRHV120

Polytron FRHV

Codice Omologazione	FUZETEC FRH
Confezione di vendita	300 pz
Contatti	Radiali
Corrente max (Imax, A)	3 A - 10 A
Dimensione terminali	22 AWG diam. 0,65 mm
Temperatura di lavoro	-40°C +85°C
Tensione (Vmax, Vdc)	100 V-250 V-60 V
Commerciale di riferimento	Davin Enrico



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Dimen sioni - A Min	Dimen sioni - B Max	Dimen sioni - C No m	Dimen sioni - D Min	Dimen sioni - E Max	Figura	Corre nte No minal e - I _H , A	Corre nte No minal e - I _m axA	Corre nte No minal e - I _t ,A	Resist enza - R Min Ohm	Resist enza - Rl Max Ohm	Temp o Max Di Inte rv. - A MP.	Temp o Max Di Inte rv. - P. D., W	Temp o Max Di Inte rv. - SE C.	Tensio ne - V Max, V dc	Tensio ne - V _I Max, V dc
FRHV080	5,8	9,6	5,0	4,7	4,6	1	0,08	3,0	0,16	14,0	33,0	0,35	1,0	4,0	100	250
FRHV110	6,8	9,9	5,0	4,7	4,6	1	0,11	3,0	0,22	5,0	16,0	1,0	1,0	2,0	100	250
FRHV120	6,5	11,0	5,0	4,7	4,6	2	0,12	3,0	0,24	4,0	16,0	1,0	1,0	2,0	100	250
FRHV145	6,5	11,0	5,0	4,7	4,6	2	0,15	3,0	0,29	3,0	12,0	1,0	1,0	2,5	100	250
FRHV150	9,0	12,5	5,0	4,7	4,6	2	0,15	3,0	0,30	6,0	17,0	1,0	1,0	4,0	250	600
FRHV160	16,0	12,6	5,0	4,7	6,0	2	0,16	3,0	0,32	4,0	19,0	1,0	1,0	7,0	250	600

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Dimen sioni - A Min	Dimen sioni - B Max	Dimen sioni - C No m	Dimen sioni - D Min	Dimen sioni - E Max	Figura	Corre nte No minal e - I _H . A	Corre nte No minal e - I _m axA	Corre nte No minal e - I _t .A	Resist enza - R Min Ohm	Resist enza - R _I Max Ohm	Temp o Max Di Inte rv. - A MP.	Temp o Max Di Inte rv. - P. D., W	Temp o Max Di Inte rv. - SE C.	Tensio ne - V Max, V dc	Tensio ne - V _I Max, V dc
FRHV180/X	9,0	12,0	5,0	4,7	3,8	1	0,18	10,0	0,65	0,80	4,0	3,0	1,0	2,0	100	250

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

