

VXU04B

Filtro con protezione esterna 204x204 mm

Alimentazione	"115 - 230 Vac 60/50Hz"
Potenza max	"45 Watt"
Materiale filtro	"ABS, UL94-V0"
Materiale protezione esterna	"Polycarbonate PC+UV"
Colore	"RAL 7035"
Fissaggio	"Snap-in / Screw"
Materiale ventilatore	"Magnesium alloy Mg"
Connessione	"Faston 2,8 mm"
Sistema di supporto	"Ball Bearing"
Tipo di protezione	"Impedance"
Temperatura di utilizzo	"- 10°C + 55°C"
Grado di protezione	"IP54"
Note codice	"x= P or A / y= P or M"
Note	"A richiesta ventilatori 12/24/48 Vdc. Disponibile anche in versione metallica"



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Dimens ione Ve ntilator e	Tension e	Frequen za	Corrent e	Potenza	Portata Aria M 3/H	Portata Aria CF M	Portata Aria Co n Filtro M3/H	Portata Aria Co n Filtro CFM	Rumore	Dimens ioni	Peso	Confezi one Di Vendita	Omolog azioni
VGF04C21225HA1 xy	"120x1 20x25 mm"	"115 Va c"	"60 Hz"	"0,17 A"	"18 W"	"127.4 2"	"75"	"89.2"	"52.5"	"43 db A"	"204x2 04x16 0,5 m m"	"727 g"	"12 pz"	 
VGF04C21225HA2 xy	"120x1 20x25 mm"	"230 Va c"	"50 Hz"	"0,10 A"	"20 W"	"112.1 3"	"66"	"78.49"	"46.2"	"40 db A"	"204x2 04x16 0,5 m m"	"727 g"	"12 pz"	 
VGF04C21238HA1 xy	"120x1 20x38 mm"	"115 Va c"	"60 Hz"	"0,22 A"	"18 W"	"169.9"	"100"	"118.9 3"	"70"	"51 db A"	"204x2 04x17 3,5 m m"	"925 g"	"12 pz"	 

Omega Fusibili S.p.A.



Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Dimens ione Ve ntilator e	Tension e	Freque nza	Corrent e	Potenza	Portata Aria M 3/H	Portata Aria CF M	Portata Aria Co n Filtro M3/H	Portata Aria Co n Filtro CFM	Rumore	Dimens ioni	Peso	Confezi one Di Vendita	Omolog azioni
VGF04C21238HA2 xy	"120x1 20x38 mm"	"230 Va c"	"50 Hz"	"0,13 A"	"21 W"	"142.7 2"	"84"	"100"	"58.8"	"49 db A"	"204x2 04x17 3,5 m m"	"925 g"	"12 pz"	 
VGF04C21725HA1 xy	"172x1 50x51 mm"	"115 Va c"	"60 Hz"	"55,0 A"	"40 W"	"373.7 8"	"220"	"261.6 5"	"154"	"59 db A"	"204x2 04x18 6,5 m m"	"1410 g"	"12 pz"	 
VGF04C21725HA2 xy	"172x1 50x51 mm"	"230 Va c"	"50 Hz"	"0,35 A"	"45 W"	"339.8"	"200"	"237.8 6"	"140"	"57 db A"	"204x2 04x18 6,5 m m"	"1410 g"	"12 pz"	 
VGF04C21738HA1 xy	"172x1 52x38 mm"	"115 Va c"	"60 Hz"	"0,23 A"	"26 W"	"356.7 9"	"210"	"249.7 5"	"147"	"61 db A"	"204x2 04x17 3,5 m m"	"1120 g"	"12 pz"	 
VGF04C21738HA2 xy	"172x1 52x38 mm"	"230 Va c"	"50 Hz"	"0,13 A"	"27 W"	"305.8 2"	"180"	"214"	"126"	"57 db A"	"204x2 04x17 3,5 m m"	"1120 g"	"12 pz"	 
VXU04B											"204x2 04x97, 5 mm"	"386 g"	"10 pz"	 

DISEGNI

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

