

ZPKR-5R5H155-R

Supercondensatore

Materiale	Polipropilene carbonato
Tensione di lavoro	5,5 V
Temperatura d'esercizio	-40°C +70°C
Confezione di vendita	600 pz
Codice Omologazione	Eaton SERIE KR
Commerciale di riferimento	Davin Enrico



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Capacità Nominale	Maximum ESR	Omologazioni
ZPKR-5R5C104-R	0,1 F	75 Ohm	
ZPKR-5R5C105-R	1,0 F	30 Ohm	
ZPKR-5R5C155-R	1,5 F	30 Ohm	
ZPKR-5R5C224-R	0,22 F	75 Ohm	
ZPKR-5R5H104-R	0,1 F	75 Ohm	
ZPKR-5R5H105-R	1,0 F	30 Ohm	
ZPKR-5R5H155-R	1,5 F	30 Ohm	
ZPKR-5R5H224-R	0,22 F	75 Ohm	
ZPKR-5R5H334-R	0,33 F	50 Ohm	
ZPKR-5R5H474-R	0,47 F	50 Ohm	

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Capacità Nominale	Maximum ESR	Omologazioni
ZPKR-5R5V104-R	0,1 F	75 Ohm	
ZPKR-5R5V105-R	1,0 F	30 Ohm	
ZPKR-5R5V155-R	1,5 F	30 Ohm	
ZPKR-5R5V224-R	0,22 F	75 Ohm	
ZPKR-5R5V334-R	0,33 F	50 Ohm	
ZPKR-5R5V474-R	0,47 F	50 Ohm	

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522


omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it




DISEGNI

KR-5R5V104/224/334/474-R




R-5R5V105/155-R




Part Number	Ø D ±0.2	H Max	L ±0.1	P ±0.3	T	W±0.1	W1 Ref.
KR-5R5V104-R	11.5	12.7	4.0	5.0	0.2	0.8	4.3
KR-5R5V224-R	11.5	12.7	4.0	5.0	0.2	0.8	4.3
KR-5R5V334-R	11.5	12.7	4.0	5.0	0.2	0.8	4.3
KR-5R5V474-R	11.5	12.7	4.0	5.0	0.2	0.8	4.3
KR-5R5V105-R	19.0	19.7	4.0	5.0	0.2	1.0	5.0
KR-5R5V155-R	19.0	19.7	4.0	5.0	0.2	1.0	5.0

KR-5R5H104/224/334/474-R



KR-5R5H105/155-R



Part Number	Ø D ±0.2	H Max	L ±0.1	P	T	W±0.1	W1 ±0.5.
KR-5R5H104-R	11.5	5.2	3.0	10.0±0.3	0.2	0.8	12.4
KR-5R5H224-R	11.5	5.2	3.0	10.0±0.3	0.2	0.8	12.4
KR-5R5H334-R	11.5	5.2	3.0	10.0±0.3	0.2	0.8	12.4
KR-5R5H474-R	11.5	5.2	3.0	10.0±0.3	0.2	0.8	12.4
KR-5R5H105-R	19.0	6.7	4.0	20.0±0.5	0.2	1.0	20.0
KR-5R5H155-R	19.0	6.7	4.0	20.0±0.5	0.2	1.0	20.0

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

